

東亜ディーケーケー(株)

MSDS番号:C2299264-MPH4

製品名: カラー標準液粉末 pH4.01 PP

作成日 2010年03月10日

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 : カラーpH標準液粉末 PH4.01 PP
 会社名 : 東亜ディーケーケー株式会社
 住所 : 東京都新宿区高田馬場1-29-10
 担当部門 : 品質保証本部
 電話番号 : 04-2957-6152
 FAX番号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

重要危険有害性

人の健康に対する有害な影響 : 眼に入った場合、炎症を起こすことがある。
 飲み込んだ場合、吐き気、嘔吐、手足の知覚異常(チクチクする感じ、又は焼けるような感じ)の症状を起こすことがある。
 吸入した場合、気道に炎症を起こすことがある。

環境への影響 : データなし

物理的及び化学的危険性 : 加熱分解により、一酸化炭素、二酸化炭素の有毒ヒュームを生成する。硝酸、酸化剤との共存不可

特定の危険有害性

化学物質等の分類 : 該当しない
 (分類基準は日本方式)

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別: 混合物

化学名又は一般名	含有量	化学式又は構造式	官報公示整理番号 化審法・安衛法	CAS No.
S P A D N S	< 1.0 w/w%			23647-14-5
フタル酸水素カリウム	> 99.0 w/w%	C ₈ H ₅ KO ₄	3-1272 3-1342	877-24-7

4. 応急処置

吸入した場合 : 新鮮な空気の場所に移動する。

皮膚に付着した場合 : 石鹼と大量の水にてよく洗う。炎症が拡がる場合は、医師の診断を受ける。

目に入った場合 : 直ちに流水で15分以上洗眼し、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合 : 大量の水を与え、直ちに医師の診断を受けること。

5. 火災時の措置

消火剤 : 火災の状況に応じて適切な消火剤を使用する。

消火方法 : 陽圧式化学生防護服を着用する。

東亜ディーケーケー(株)

MSDS番号:C2299264-MPH4

製品名: カラー標準液粉末 pH4.01 PP

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 : 適切な範囲を漏洩区域として、関係者以外の人を避難させ、有害物質に関わる緊急時措置に適切な認定を受けた人により漏出時の対応措置を講じること。作業者は、適切な保護具を着用すること。
- 環境に対する注意事項 : 漏出物の環境への流出を防ぐこと。
- 回収、中和 : 漏出物をすくいあげて大きいビーカーに入れ、大量の水にて溶解・希釈し、ソーダ灰や重炭酸ソーダ等のアルカリにてpH 6~8に調整の後、大量の水と共に規制に準じて処理する。
漏出物で汚染された場所は、石鹼水にて洗浄すること。
「13. 廃棄上の注意」を参照のこと。

7. 取扱い及び保管場所の注意

取扱い

- 技術的対策 : 近傍に洗眼設備を設ける。
基本的な労働安全衛生規則に従うこと。
- 局所排気・全体換気 : 十分な換気
- 注意事項 : 眼に入らないように、ダストを吸入しないように注意すること。
取扱い後は、手、顔などをよく洗うこと。
基本的な労働安全衛生規則に従うこと。

保管

- 適切な保管条件 : 熱を防ぎ、酸化剤から隔離し、温度10~30にて保管すること。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策 : 近傍に洗眼設備を設ける。基本的な労働安全衛生規則に従うこと。

管理濃度 : 設定されていない。

許容濃度 : 設定されていない。

保護具

- 呼吸器の保護具 : 適切な保護マスク及び十分な換気
- 手の保護具 : ゴム手袋
- 目の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡
- 皮膚及び身体の保護具 : 白衣

9. 物理的及び化学的性質

- | | | | |
|----------------|-------------------------|----|-----------------|
| 形状 | : 粉末(固体) | 臭い | : データなし |
| 色 | : 赤色 | pH | : 4.0(10%溶液の場合) |
| 融点・凝固点 | : 258~264(融点) | | |
| 沸点、初留点及び沸点範囲 | : 該当しない | | |
| 引火点 | : 該当しない | | |
| 燃焼又は爆発範囲の上限・下限 | : 該当しない | | |
| 蒸気圧 | : 該当しない | | |
| 蒸気密度(空気=1) | : 該当しない | | |
| 比重(水=1) | : 1.66 | | |
| 溶解度 水 | : 可溶 | | |
| 酸 | : データなし | | |
| その他 | : データなし | | |
| 自然発火温度 | : データなし | | |
| 分解温度 | : データなし | | |
| 金属腐食性 | : 鉄...データなし、アルミ...データなし | | |

東亜ディーケーケー(株)

MSDS番号:C2299264-MPH4

製品名: カラー標準液粉末 pH4.01 PP

1 0 . 安定性及び反応性

- 安定性 : 加熱により分解する。過剰な湿気を避け、適切な条件下にて保管すれば安定
- 反応性 : 硝酸、酸化剤との共存不可
- 危険有害な分解生成物 : 加熱分解により、一酸化炭素、二酸化炭素の有毒ヒュームを生成する。

1 1 . 有害性情報

- 急性毒性 : 製品の毒性: データなし
成分の毒性:
・フタル酸水素カリウム: 経口ラット LD₅₀=3200mg/kg
- 皮膚腐食性・刺激性 : データなし
- 目に対する重篤な損傷 : データなし
- 刺激性
- 呼吸器感作性又は皮膚感作性 : データなし
- 生殖細胞変異原性 : データなし
- 発がん性 : 本製品は、OSHA, IARC の発がん性物質リストの成分を含まないが、アゾ色素化合物は、発がん性物質として疑いのある成分である。アゾ色素により、動物実験では腫瘍の発症例があるが、ヒトの発症例はない。(Casarett and Doull's Toxicology, 第2版 ページ 96~97)
- 生殖毒性 : データなし
- 特定標的臓器・全身毒性(単回暴露) : データなし
- 特定標的臓器・全身毒性(反復暴露) : データなし
- 吸引性呼吸器有害性 : データなし

1 2 . 環境影響情報

- 生態毒性 : データなし
- 残留性・分解性 : データなし
- 生態蓄積性 : データなし

1 3 . 廃棄上の注意

- 化学物質等(残余廃棄物) : 認可されたドラフトにて作業すること。
残余廃棄物の体積の3~5倍に冷水を加えて溶解・希釈して、ソーダ灰や重炭酸ソーダ等のアルカリにてpH 6~8に調整の後、冷水弁を全開にして、ゆっくりと大量の水と共に規制に準じて処理する。系内は冷水を5分以上流して洗浄すること。
- 汚染容器・包装 : 容器は適切な溶媒にて3回以上すすいだ後、一般廃棄物として規制に準じて処理する。

1 4 . 輸送上の注意

- 国連分類 : 該当しない
- 海洋汚染物質 : 該当しない
- 備考
- 国内規制 : 道路法: 該当しない
船舶安全法: 該当しない
航空法: 該当しない

東亜ディーケーケー(株)

MSDS番号:C2299264-MPH4

製品名: カラー標準液粉末 pH4.01 PP

その他の情報 : 本製品は、分析・試験目的のために種々の組み合わせで危険物からなる化学キットの一部として出荷されることがある。このキットは、以下のとおり分類される。
国連分類：クラス9（その他の危険物）、国連番号：3316

15. 適用法令

毒物及び劇物取締法 : 該当しない
化学物質管理促進法 : 該当しない
労働安全衛生法 : 該当しない
労働基準法 : 該当しない
消防法 : 該当しない
大気汚染防止法 : 該当しない
海洋汚染防止法 : 該当しない
船舶安全法 : 該当しない
航空法 : 該当しない
港則法 : 該当しない

16. その他の情報(記載内容の問い合わせ先、引用文献等)

引用文献等

Hach Company MSDS (Buffer Powder Pillows pH 4.01) 2007.10.31
14504 の化学商品、化学工業日報社(2004)
化学大辞典、共立出版社(2001)
化学物質の危険有害物便覧労働省安全衛生部監修 中央災害防止協会

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取り扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであり、特殊な取り扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。