

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号:CLCK537A-ML021-21
 製品名:ニッケル試薬 試薬 A

作成日 2015 年 9 月 25 日
 改訂日 2022 年 5 月 17 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : ニッケル試薬 試薬 A
 カタログ No : LCK537A
 品目コード : —
 供給者の会社名称, 住所及び電話番号
 東亜ディーケーケー株式会社
 東京都新宿区高田馬場 1-29-10
 担当部門 : 生産部 HACH 技術課
 04-2957-6152
 F A X 番 号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性 金属腐食性化学品 区分 1
 健康有害性 皮膚腐食性／刺激性 区分 1
 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 1
 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 1（呼吸器）

（上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。）

GHS ラベル要素 絵表示



注意喚起語 危険有害性情報

危険
 金属腐食のおそれ
 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
 呼吸器の障害

注意書き 安全対策

他の容器に移し替えないこと。
 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。

応急措置

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
 皮膚又は髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
 直ちに医師に連絡すること。
 特別な処置が必要である（詳細は、SDS4 項：応急措置を参照のこと）。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCK537A-ML021-21

製品名:ニッケル試薬 試薬 A

保管	汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
	物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。
廃棄	施錠して保管すること。
	耐腐食性／耐腐食性内張りのある耐腐食性容器に保管すること。
	地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物（水溶液）

化学名又は一般名	水酸化ナトリウム	ジメチルグリオキシム
含有量	<20.0%	<1.0%
化学式又は構造式	NaOH	C ₄ H ₈ N ₂ O ₂
官報公示整理番号		
化審法	1-410	2-541
安衛法	—	—
CAS No.	1310-73-2	95-45-4

4. 応急措置

吸入した場合	:	空気の新鮮な場所に移すこと。
皮膚に付着した場合	:	直ちに大量の水で 15 分間以上良く洗うこと。刺激や炎症が続く場合は医師に連絡すること。
眼に入った場合	:	直ちに大量の水で 15 分間以上良く洗うこと。医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合	:	無理に吐かせないこと。コップ 1-2 杯の水を飲ませること。意識のない場合は口から何も与えないこと。医師に相談すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	:	重度のやけど、咳、息切れ、痙攣
医師に対する特別な注意事項	:	症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	:	周囲の火災状況に応じて、適切な消火剤を使用する。
使ってはならない消火剤	:	データなし
火災時の特有の危険有害性	:	火中にて有害蒸気が発生する恐れがある。
消火を行う者の保護	:	消火作業の際は、自給式呼吸器および防護服を着用すること。皮膚との接触を避けるため安全な距離を保つこと。燃烧残留物や汚染した消火水は地方自治体の規制に従って処分すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	:	個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	:	地表水や下水系への流出を防ぐこと。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	:	漏出物を掃き集めるか掃除機で吸い取るなどして廃棄用の適切な容器に回収する。漏出場所は水で洗浄する。
二次災害の防止策	:	地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCK537A-ML021-21

製品名:ニッケル試薬 試薬 A

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	: 皮膚、眼、衣類との接触を避けること。換気の良い場所でのみ使用する。蒸気やダストを吸い込まないようにする。使用の際はラベルをよく読むこと。
技術的対策	: データなし
安全取扱注意事項	: データなし
接触回避	: データなし
保管	: 乾燥した場所に保管し、湿気の吸収や混入のないよう容器を密栓すること。2-8℃で保存すること。酸類の近くに保管しないこと。
安全な保管条件	: データなし
安全な容器包装材料	: データなし

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度	: WEL ; 水酸化ナトリウム : STEL 2mg/m ³
設備対策	: 安全シャワー、洗眼設備、換気設備
保護具	
呼吸用保護具	: 適切な換気
手の保護具	: 保護手袋、保護クリーム、耐化学薬品性手袋
眼、顔面の保護具	: ゴーグル型保護眼鏡、保護面
皮膚及び身体の保護具	: 保護衣
一般的な衛生上の注意事項	: 本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。眼、皮膚、衣類との接触を避けること。作業を中断する場合や使用後は直ちに手をよく洗うこと。
環境ばく露対策	: 下水、地面及びあらゆる水域への流出を防ぐこと。大量に漏出した場合は地方自治体へ通知のこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 無色
臭い	: 無臭
分子量	: データなし
融点／凝固点	: -17℃
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: 145℃
可燃性	: 該当せず
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	: 該当せず
引火点	: 該当せず
自然発火温度	: データなし
分解温度	: データなし
pH	: 14 (20℃)
動粘性率	: データなし
溶解度	: 水 : 完全に溶解する (20℃)
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び／又は相対密度	: 1145g/cm ³ (20℃)
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: データなし

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号: CLCK537A-ML021-21
 製品名: ニッケル試薬 試薬 A

10. 安定性及び反応性

反応性 : 金属腐食性
 化学的安定性 : 適切な条件下にて安定である。
 危険有害反応可能性 : 強酸と反応して発熱する。
 避けるべき条件 : 極端な温度、直射日光
 混触危険物質 : 酸類、酸化剤、軽金属
 危険有害な分解生成物 : 金属との反応により水素を発生する。

11. 有害性情報

急性毒性 : データなし
 皮膚腐食性／刺激性 : 混合物の皮膚腐食性／刺激性成分濃度により区分1とした。
 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 混合物の眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性成分濃度により区分1とした。
 呼吸器感作性 : データなし
 又は皮膚感作性 : データなし
 生殖細胞変異原性 : データなし
 発がん性 : データなし
 生殖毒性 : データなし
 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 混合物の特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 成分濃度により区分1 (呼吸器) とした。
 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : データなし
 誤えん有害性 : データなし

12. 環境影響情報

生態毒性 : データなし
 残留性・分解性 : データなし
 生体蓄積性 : データなし
 土壤中の移動性 : データなし
 オゾン層への有害性 : データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
 残余廃棄物 : 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。
 汚染容器・包装 : 容器を再利用しないこと。

14. 輸送上の注意

国内規制
 陸上規制情報 : 道路法及び毒物及び劇物取締法に従う。
 海上規制情報 : 船舶安全法に従う。
 航空規制情報 : 航空法に従う。
 国連番号 : 3316
 品名 (国連輸送名) : 化学検査キット
 国連分類 : クラス 9 (有害性物質)
 容器等級 : II
 緊急時応急措置指針番号 : 171
 輸送の特定の安全対策及び条約 : 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に
 行なう。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCK537A-ML021-21

製品名:ニッケル試薬 試薬 A

国際規制

運輸規制情報

Proper Shipping Name : Chemical kit
 Hazard Class : 9
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN3316
 Packing Group : II

航空規制情報

Proper Shipping Name : Chemical kit
 Hazard Class : 9
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN3316
 Packing Group : II

海上規制情報

Proper Shipping Name : Chemical kit
 Hazard Class : 9
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN3316
 Packing Group : II

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類：クラス 9（その他の危険物質）、国連番号：3316

15. 適用法令

化学物質管理促進法 : 該当せず
 (P R T R)
 労働安全衛生法 : 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第 57 条第 1 項、施行令第 18 条第 1 号、第 2 号別表第 9）
 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 第 1 号、第 2 号別表第 9）
 水酸化ナトリウム（政令番号：319）
 腐食性液体（労働安全衛生規則第 326 条）水酸化ナトリウム溶液
 毒物及び劇物取締法 : 劇物（指定令第 2 条）水酸化ナトリウムを含有する製剤
 水質汚濁防止法 : 指定物質（法第 2 条第 4 項、施行令第 3 条の 3）水酸化ナトリウム
 船舶安全法 : 有害性物質（危規則第 3 条危険物告示別表第 1）化学検査キット
 航空法 : その他の有害物質（施行規則第 194 条危険物告示別表第 1）化学検査キット
 海洋汚染防止法 : 有害液体物質（Y 類物質）（施行令別表第 1）水酸化ナトリウム溶液
 道路法 : 車両の通行の制限（施行令第 19 条の 13、（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第 12 号・別表第 2）水酸化ナトリウム
 【積載数量】1000kg

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCK537A-ML021-21

製品名:ニッケル試薬 試薬 A

16. その他の情報

引用文献等

- ① Hach Lange GmbH SDS LCK537-1 (LCK537 Nickel, LCK537A; 1/2)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2019 および Z7253-2019

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実験を前提としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH社のGHS分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。