

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C111729-M00657-24

製品名:シリカ標準液(NIST) 50mg・SiO₂/L 200 ml

作成日 2007 年 12 月 13 日

改訂日 2021 年 8 月 17 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : シリカ標準液 (NIST) 50mg・SiO₂/L 200ml
 カタログ No : 111729
 品目コード : HACH0042
 供給者の会社名称, 住所及び電話番号
 東亜ディーケーケー株式会社
 東京都新宿区高田馬場 1-29-10
 担当部門 : 水質技術部 HACH 技術課
 04-2957-6152
 F A X 番 号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

GHS分類

健康有害性

急性毒性 (経皮) 区分 3
 皮膚腐食性/刺激性 区分 2
 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分 2A

(上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。)

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険有害性情報

危険
 皮膚に接触すると有毒
 皮膚刺激
 強い眼刺激

注意書き

安全対策

取扱い後はよく手を洗うこと。
 取扱い後はよく眼を洗うこと。
 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置

皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹸で洗うこと
 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 気分が悪いときは医師に連絡すること。
 特別な処置が必要である (詳細は、SDS4 項: 応急措置を参照のこと)。
 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。
 眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。
 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

保管

廃棄

施錠して保管すること。
 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C111729-M00657-24

製品名:シリカ標準液(NIST) 50mg・SiO₂/L 200 ml

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別: 混合物(水溶液)

化学名又は一般名	プロピオン酸	フッ化ナトリウム	フッ化水素酸	二酸化ケイ素
含有量	<1.0%	<0.01%	<0.01%	<0.01%
化学式又は構造式	C ₃ H ₆ O ₂	NaF	HF	SiO ₂
官報公示整理番号				
化審法	2-602	1-332	1-306	1-548
安衛法	—	—	—	—
CAS No.	79-09-4	7681-49-4	7664-39-3	7631-86-9

4. 応急措置

吸入した場合	:	空気の新鮮な場所に移すこと。
皮膚に付着した場合	:	皮膚を水と石鹼で洗うこと。
眼に入った場合	:	上まぶたと下まぶたを持ち上げ、多量の水で15分間以上良く洗うこと。医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合	:	水で口をすすいだ後、大量の水を飲ませること。
急性症状及び遅発性症状 の最も重要な徴候症状	:	データなし
医師に対する特別な注意 事項	:	症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	:	周囲の火災状況及び環境に応じて、適切な消火剤を使用する。
使ってはならない消火剤	:	データなし
火災時の特有の危険有害性	:	本製品は不燃性である。
消火を行う者の保護	:	消火作業の際は、自給式呼吸器および防護服を着用する。個人用保護具を使用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置	:	適切な換気を行うこと。
環境に対する注意事項	:	データなし
封じ込め及び浄化の 方法及び機材	:	安全に対処できるならば漏えいを止めること。漏出物を適切な容器に集めること。
二次災害の防止策	:	漏出物と漏出場所は環境規制に従い浄化すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	:	本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。
技術的対策	:	データなし
安全取扱注意事項	:	データなし
接触回避	:	データなし
保管	:	容器は密栓し、涼しく乾燥した換気の良い場所で保管すること。
安全な保管条件	:	データなし
安全な容器包装材料	:	データなし

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C111729-M00657-24

製品名:シリカ標準液(NIST) 50mg・SiO₂/L 200 ml**8. ばく露防止及び保護措置**

許容濃度 : OSHA PEL;
 プロピオン酸 : (vacated) TWA 10ppm, (vacated) TWA 30mg/m³
 フッ化ナトリウム : TWA 2.5mg/m³, (vacated) TWA 2.5mg/m³
 フッ化水素酸 : TWA 3ppm, TWA 2.5mg/m³, (vacated) TWA 3ppm,
 (vacated) TWA 2.5mg/m³, (vacated) STEL 6ppm
 二酸化ケイ素 : TWA 50 μg/m³, (vacated) TWA 6mg/m³, TWA 20mppcf
 ACGIH TLV;
 プロピオン酸 : TWA 10ppm
 フッ化ナトリウム : TWA 2.5mg/m³ F
 フッ化水素酸 : TWA 0.5ppm F, TWA 2.5mg/m³ F, Ceiling 2ppm F

設備対策 : 安全シャワー、洗眼設備、換気設備

保護具

呼吸用保護具 : 適切な換気
 手の保護具 : 保護手袋
 眼、顔面の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡、保護面
 皮膚及び身体の保護具 : 保護衣

一般的な衛生上の : 本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。

注意事項

環境ばく露対策 : 下水、地面及びあらゆる水域への流出を防ぐこと。大量に漏出した場合は
 地方自治体へ通知のこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 液体
 色 : 無色、透明
 臭い : 無臭
 分子量 : 該当せず
 融点／凝固点 : 約 0°C; 32°F
 沸点又は初留点及び沸騰範囲 : 約 100°C; 212°F
 可燃性 : データなし
 爆発下限界及び爆発上限界／
 可燃限界 : データなし
 引火点 : データなし
 自然発火温度 : データなし
 分解温度 : データなし
 pH : 3.3
 動粘性率 : 1.01cSt(mm²/s) (20°C; 68°F)
 溶解度 : 水 : 溶解する (>1000mg/L, 25°C; 77°F)
 酸 : 溶解する (>1000mg/L, 25°C; 77°F)
 大概の極性有機溶剤 : 溶解する (>1000mg/L, 25°C; 77°F)
 n-オクタノール／水分配係数 : 該当せず
 (log 値)
 蒸気圧 : 2.33kPa/ 17.477mmHg (20°C; 68°F)
 密度及び／又は相対密度 : 0.99 (水=1, 空気=1)
 相対ガス密度 : 蒸気密度 : 0.62 (空気=1)
 粒子特性 : データなし

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C111729-M00657-24

製品名:シリカ標準液(NIST) 50mg・SiO₂/L 200 ml**10. 安定性及び反応性**

反応性	: 該当せず
化学的安定性	: 適切な条件下にて安定である。
危険有害反応可能性	: 通常使用下において特になし。
避けるべき条件	: データなし
混触危険物質	: 強酸化剤、強酸、強塩基
危険有害な分解生成物	: 熱分解により刺激性で有毒性のガスや蒸気を発生することがある。

11. 有害性情報

急性毒性	
(経皮)	: 急性毒性推定値 LD50=505mg/kg
皮膚腐食性／刺激性	: 混合物の皮膚腐食性／刺激性成分濃度により区分2とした。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: 混合物の眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性成分濃度により区分2Aとした。
呼吸器感作性	: データなし
又は皮膚感作性	
生殖細胞変異原性	: データなし
発がん性	: 本製品はACGIH、IARC、NTP、OSHAの発がん性物質リストに記載された成分を含まない。
生殖毒性	: データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: データなし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: データなし
誤えん有害性	: データなし

12. 環境影響情報

生態毒性	: データなし
残留性・分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし
土壤中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報	
残余廃棄物	: 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。
汚染容器・包装	: 容器は再利用しないこと。

14. 輸送上の注意

国内規制	
陸上規制情報	: 道路法及び毒物及び劇物取締法に従う。
海上規制情報	: 該当せず
航空規制情報	: 該当せず
国連番号	: 該当せず
品名(国連輸送名)	: 該当せず
国連分類	: 該当せず
容器等級	: 該当せず
緊急時応急措置指針番号	: 該当せず

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C111729-M00657-24

製品名: シリカ標準液(NIST) 50mg・SiO₂/L 200 ml

輸送の特定の安全対策及び条約 : 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に行なう。

国際規制

運輸規制情報

Proper Shipping Name : Not Currently Regulated
 Hazard Class : Not Applicable
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : Not Applicable
 Packing Group : Not Applicable

航空規制情報

Proper Shipping Name : Not Currently Regulated
 Hazard Class : Not Applicable
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : Not Applicable
 Packing Group : Not Applicable

海上規制情報

Proper Shipping Name : Not Currently Regulated
 Hazard Class : Not Applicable
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : Not Applicable
 Packing Group : Not Applicable

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類: クラス 9 (その他の危険物質)、国連番号: 3316

15. 適用法令

化学物質管理促進法 : 該当せず
 (P R T R)
 労働安全衛生法 : 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 弗化水素
 歯科健康診断対象物質(法第66条第3項、施行令第22条第3項) 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又は支持組織に有害な物
 毒物及び劇物取締法 : 毒物(指定令第1条) 弗化水素を含有する製剤
 水質汚濁防止法 : 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条) ふっ素及びその化合物
 海洋汚染防止法 : 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) プロピオン酸
 道路法 : 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) フッ化水素酸
 【積載数量】圧縮60m³以下、液化600kg以下
 下水道法 : 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) ふっ素及びその化合物
 土壤汚染対策法 : 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) ふっ素及びその化合物
 消防法 : 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10五別表1-8・平元省令第1条) ふっ化水素を含有する製剤
 【貯蔵取扱量】30kg以上
 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10五別表1) ふっ化水素【貯蔵取扱量】30kg以上

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C111729-M00657-24

製品名:シリカ標準液(NIST) 50mg・SiO₂/L 200 ml

16. その他の情報

引用文献等

- ① Hach Company SDS No.M00657 (Silica Standard Solution, 50 mg/l as SiO₂)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2019 および Z7253-2019

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実用性を対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH社のGHS分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。