

安全データシート

製 品 名 : カリウム試薬セット 100回分

カ タ ロ グ № : 2459100

品 目 コ ー ド : HACH1135

会 社 名 : 東亜ディーケーケー株式会社

住 所 : 東京都新宿区高田馬場 1-29-10

担 当 部 門 : 生産部 HACH技術課

電 話 番 号 : 04-2957-6152

F A X 番 号 : 04-2957-9906

本製品は以下の製品より構成されておりますので、詳細につきましては
個々の安全データシートをご参照ください。

カタログNo.	製品コード	製品名
1432198	HACH0206	カリウム1試薬 PP 25包入
1432298	HACH0208	カリウム2試薬 SP 25包入
1432399	HACH0209	カリウム3試薬 PP 100包入

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号: C1432198-M00043-24
 製品名: カリウム1試薬 PP 25 包入

作成日 2007 年 8 月 27 日
 改訂日 2022 年 11 月 2 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : カリウム1試薬 PP 25 包入
 カタログ No : 1432198
 品目コード : HACH0206
 供給者の会社名称, 住所及び電話番号
 東亜ディーケーケー株式会社
 東京都新宿区高田馬場 1-29-10
 担当部門 : 生産部 HACH 技術課
 04-2957-6152
 F A X 番 号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

GHS分類

健康有害性

急性毒性（経口） 区分 4
 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 2A
 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 2（全身）

（上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。）

GHSラベル要素
 絵表示



注意喚起語
 危険有害性情報

警告
 飲み込むと有害
 強い眼刺激
 全身の障害のおそれ

注意書き
 安全対策

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 取扱い後はよく眼を洗うこと。
 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
 飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して
 いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
 口をすすぐこと。

保管
 廃棄

眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
 施錠して保管すること。
 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を
 得た廃棄物処理業者に委託処理する。

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号: C1432198-M00043-24
 製品名: カリウム1試薬 PP 25 包入

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：化学物質	
化学名又は一般名	エチレンジアミン四酢酸 四ナトリウム二水和物
含有量	100.0%
化学式又は構造式	$C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 \cdot 2H_2O$
官報公示整理番号	
化審法	2-1265
安衛法	—
CAS No.	10378-23-1

4. 応急措置

吸入した場合	:	空気の新鮮な場所に移すこと。症状が出た場合は直ちに医師の診断、手当てを受けること。
皮膚に付着した場合	:	直ちに多量の水と石鹼で15分間以上良く洗うこと。刺激や炎症が続く場合は医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合	:	直ちに医師の診断、手当てを受けること。直ちに大量の水で、まぶたの下まで15分間以上良く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼を大きく見開いて洗浄すること。患部をこすらないこと。
飲み込んだ場合	:	無理に吐かせないこと。水で口をすすいだ後、多量の水を飲ませること。意識がない場合は口から何も与えないこと。医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	:	発赤、灼熱感、失明の恐れあり
医師に対する特別な注意事項	:	症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	:	周囲の火災状況及び環境に応じて、適切な消火剤を使用する。
使ってはならない消火剤	:	データなし
火災時の特有の危険有害性	:	一酸化炭素、二酸化炭素、一酸化ナトリウム、窒素酸化物
消火を行う者の保護	:	消火作業の際は、自給式呼吸器および防護服を着用する。個人用保護具を着用のこと。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	:	眼、皮膚、衣類との接触を避ける。指定された個人用保護具を使用すること。
環境に対する注意事項	:	安全に対処できるならば漏えいを止めること。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	:	安全に対処できるならば漏えいを止めること。適切なラベルの貼付された容器に集め、地方自治体の規制に従い廃棄する。
二次災害の防止策	:	漏出物と漏出場所は環境規制に従い浄化すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	:	本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。眼、皮膚、衣類との接触を避けること。この製品を取り扱う際は、飲食や喫煙をしないこと。
技術的対策	:	データなし
安全取扱注意事項	:	データなし
接触回避	:	データなし

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432198-M00043-24

製品名:カリウム1試薬 PP 25 包入

- 保管 : 容器は密栓し、涼しく乾燥した換気の良い場所で保管すること。子供の手の届かないところに保管すること。施錠して保管すること。
- 安全な保管条件 : データなし
- 安全な容器包装材料 : データなし

8. ばく露防止及び保護措置

- 許容濃度 : OSHA PEL ; データなし
ACGIH TLV ; データなし
- 設備対策 : 安全シャワー、洗眼設備、換気設備
- 保護具
- 呼吸用保護具 : 適切な換気
 - 手の保護具 : 保護手袋
 - 眼、顔面の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡、保護面
 - 皮膚及び身体の保護具 : 適切な保護衣
- 一般的な衛生上の : 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。適切な保護具を着用すること。この製品を取り扱う際は、飲食や喫煙をしないこと。
- 注意事項
- 環境ばく露対策 : 下水系、地面、及びあらゆる水域への流出を防ぐこと。大量に漏出した場合は地方自治体へ通知のこと。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 固体 (粉末)
- 色 : 白色
- 臭い : 無し
- 分子量 : 416.23g/mole
- 融点／凝固点 : >300°C ; 572°F
- 沸点又は初留点及び沸騰範囲 : データなし
- 可燃性 : データなし
- 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 : データなし
- 引火点 : 該当せず
- 自然発火温度 : データなし
- 分解温度 : データなし
- pH : 11 (1%溶液)
- 動粘性率 : 該当せず
- 溶解度 : 水 : 完全に溶解する (1000000mg/L, 20°C ; 68°F)
エチルアルコール : 溶解する (>1000mg/L, 25°C ; 77°F)
- n-オクタノール／水分配係数 (log 値) : データなし
- 蒸気圧 : 該当せず
- 密度及び／又は相対密度 : 0.7 (空気=1、水=1)
- 相対ガス密度 : データなし
- 粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

- 反応性 : 該当せず
- 化学的安定性 : 適切な条件下にて安定である。
- 危険有害反応可能性 : 通常使用下にて特になし。
- 避けるべき条件 : データなし
- 混触危険物質 : 強酸、強塩基、強酸化剤
- 危険有害な分解生成物 : 一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432198-M00043-24

製品名:カリウム1試薬 PP 25 包入

1 1. 有害性情報

急性毒性	
(経口)	: 急性毒性推定値 LD50= 500mg/kg
皮膚腐食性／	: データなし
刺激性	
眼に対する重篤な	: 混合物の眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性成分濃度により
損傷性／眼刺激性	区分2Aとした。
呼吸器感作性	: データなし
又は皮膚感作性	
生殖細胞変異原性	: データなし
発がん性	: 本製品はACGIH、IARC、NTP、OSHAの発がん性物質リストに記載された成分を含まない。
生殖毒性	: データなし
特定標的臓器毒性	: 混合物の特定標的臓器毒性（単回ばく露）成分濃度により
(単回ばく露)	区分2（全身）とした。
特定標的臓器毒性	: データなし
(反復ばく露)	
誤えん有害性	: データなし

1 2. 環境影響情報

生態毒性	: データなし
残留性・分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし
土壤中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし

1 3. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報	
残余廃棄物	: 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。
汚染容器・包装	: 容器は再利用しないこと。

1 4. 輸送上の注意

国内規制	
陸上規制情報	: 該当せず
海上規制情報	: 該当せず
航空規制情報	: 該当せず
国連番号	: 該当せず
品名（国連輸送名）	: 該当せず
国連分類	: 該当せず
容器等級	: 該当せず
緊急時応急措置指針番号	: 該当せず
輸送の特定の安全対策	: 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、
及び条約	落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に 行なう。
国際規制	
運輸規制情報	
Proper Shipping Name	: Not Currently Regulated
Hazard Class	: Not Applicable
Subsidiary Risk	: Not Applicable
ID Number	: Not Applicable
Packing Group	: Not Applicable

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432198-M00043-24

製品名:カリウム1試薬 PP 25 包入

航空規制情報

Proper Shipping Name : Not Currently Regulated
 Hazard Class : Not Applicable
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : Not Applicable
 Packing Group : Not Applicable

海上規制情報

Proper Shipping Name : Not Currently Regulated
 Hazard Class : Not Applicable
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : Not Applicable
 Packing Group : Not Applicable

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類：クラス 9（その他の危険物質）、国連番号：3316

15. 適用法令

化学物質管理促進法 : 2023 年 3 月 31 日まで
 (P R T R) 該当せず
 2023 年 4 月 1 日より
 第 1 種指定化学物質（法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1）
 エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩
 （管理番号：595）

労働安全衛生法 : 該当せず
 毒物及び劇物取締法 : 該当せず

16. その他の情報

引用文献等

- ① Hach Company SDS No.M00043 (Potassium 1 Reagent Powder Pillows)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2019 および Z7253-2019

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実用性を対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH社のGHS分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432298-M03608-27

製品名:カリウム 2 試薬 SP 25 包入

作成日 2007 年 8 月 27 日

改訂日 2022 年 12 月 14 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : カリウム 2 試薬 SP 25 包入
 カタログ No : 1432298
 品目コード : HACH0208
 供給者の会社名称, 住所及び電話番号
 東亜ディーケーケー株式会社
 東京都新宿区高田馬場 1-29-10
 担当部門 : 生産部 HACH 技術課
 04-2957-6152
 F A X 番 号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性	引火性液体 区分 4
健康有害性	急性毒性（経口） 区分 4
	急性毒性（経皮） 区分 3
	皮膚腐食性／刺激性 区分 2
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 2A
	呼吸器感作性 区分 1
	皮膚感作性 区分 1
	生殖細胞変異原性 区分 2
	発がん性 区分 1A
	生殖毒性 区分 1B
	特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 1（中枢神経系 全身毒性 神経系 呼吸器 視覚器）
	特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 3（麻酔作用）
	特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 1（呼吸器 視覚器 中枢神経系）
環境有害性	水生環境有害性 短期（急性） 区分 2
	水生環境有害性 長期（慢性） 区分 3

（上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。）

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険有害性情報

危険
 可燃性液体
 飲み込むと有害
 皮膚に接触すると有毒
 皮膚刺激
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432298-M03608-27

製品名:カリウム 2 試薬 SP 25 包入

	強い眼刺激 吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ 眠気又はめまいのおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 呼吸器、視覚器、神経系、全身毒性、中枢神経系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、視覚器、中枢神経系の障害 水生生物に毒性 長期継続的影響によって水生生物に有害
注意書き 安全対策	使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 取扱い後はよく眼を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 呼吸用保護具を着用すること。
応急措置	飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 特別な処置が必要である（詳細は、SDS4 項：応急措置を参照のこと）。 口をすすぐこと。 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用すること。 換気の良い場所で保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。
保管	地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。
廃棄	

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432298-M03608-27

製品名:カリウム 2 試薬 SP 25 包入

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物（水溶液）

化学名又は一般名	ホルムアルデヒド	メタノール
含有量	30.0-40.0%	10.0-20.0%
化学式又は構造式	HCHO	CH ₃ OH
官報公示整理番号		
化審法	2-482	2-201
安衛法	2-8-379	—
CAS No.	50-00-0	67-56-1

4. 応急措置

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移すこと。呼吸が停止した場合、人工呼吸を行い、直ちに医師の診断、手当てを受けること。飲み込んだり吸入した場合は、口対口の人工呼吸は行わずに、バグバルブマスク等の適切な医療用具で人工呼吸を行うこと。呼吸が困難な場合は、訓練を受けた者が酸素吸入を行うこと。遅発性肺水腫を発症する恐れがある。直ちに医師の診断、手当てを受けること。
- 皮膚に付着した場合：汚染された衣類や靴を取り除き、直ちに多量の水と石鹼で良く洗うこと。直ちに医師の診断、手当てを受けること。アレルギー性皮膚反応を起こす恐れがある。
- 眼に入った場合：直ちに大量の水で、まぶたの下まで 15 分間以上良く洗うこと。眼を大きく見開いて洗浄すること。患部をこすらないこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合：無理に吐かせないこと。水で口をすすいだ後、多量の水を飲ませること。意識がない場合は口から何も与えないこと。直ちに医師の診断、手当てを受けること。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状
医師に対する特別な注意事項：発赤、灼熱感、失明の恐れあり、せき、喘息、呼吸困難、かゆみ、じんましん、発疹
本製品は腐食性物質である。胃洗浄や催吐はしないこと。胃又は食道穿孔の可能性を診ること。解毒剤は与えないこと。声門浮腫による窒息の恐れあり。また、著しい血圧低下がおこり、湿性う音、泡状の痰、高脈圧を発症する恐れがある。症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：粉末消火剤、二酸化炭素、散水、耐アルコール泡消火剤
- 使ってはならない消火剤：データなし
- 火災時の特有の危険有害性：本製品や空容器は熱や発火源から遠ざけること。火災の際にはタンクに散水し冷却すること。眼、皮膚及び粘膜の火傷を引き起こすことがある。熱分解により刺激性のガスや蒸気を発生することがある。本製品は感作性物質である。敏感な人は感作になる恐れがある。ホルムアルデヒド及び一酸化炭素、二酸化炭素を発生することがある。
- 消火を行う者の保護：消火作業の際は、自給式呼吸器および防護服を着用する。

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号: C1432298-M03608-27
 製品名: カリウム 2 試薬 SP 25 包入

6. 漏出時の措置

- | | |
|---------------------------|--|
| 人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置 | : 安全な場所に退避させること。指定された個人用保護具を使用すること。静電放電に備え予防措置を講じること。漏出物に触れたり、その上を歩いたりしないこと。眼、皮膚、衣類との接触を避けること。適切な換気を行うこと。腐食性物質のため注意を払うこと。漏出区域から離れた風上の安全な場所に退避させること。蒸気やミストを吸入しないこと。 |
| 環境に対する注意事項 | : 安全に対処できるならば漏えいを止めること。環境へ流出することを防ぐこと。土壌や下層土に流出させないこと。漏出物を排水系に流出させないこと。 |
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | : 安全に対処できるならば漏えいを止めること。漏出物を適切な容器に集めること。 |
| 二次災害の防止策 | : 漏出物と漏出場所は環境規制に従い浄化すること。 |

7. 取扱い及び保管上の注意

- | | |
|-----------|---|
| 取扱い | : 指定された個人用保護具を使用すること。蒸気やミストを吸入しないこと。熱、熱源、火花、裸火及びその他の発火源から遠ざけること。禁煙。静電放電防ぐため予防措置をとること。本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。眼、皮膚との接触を避けること。汚染された衣類はすべて脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。本製品を使用する際は、密閉された装置、または適切な局所排気装置を使用すること。この製品を取り扱う際は、飲食や喫煙をしないこと。汚染された衣類や靴はすべて脱ぐこと。 |
| 技術的対策 | : データなし |
| 安全取扱注意事項 | : データなし |
| 接触回避 | : データなし |
| 保管 | : 容器は密栓し、涼しく乾燥した換気の良い場所に保管すること。熱や火花、炎などの発火源（パイロットランプ、電気モーター及び静電気など）から遠ざけること。適切なラベルの貼付された容器に保管すること。子供の手の届かないところに保管すること。施錠して保管すること。湿気から保護すること。他の物質から離して保管すること。地方自治体の規制に従って保管すること。 |
| 安全な保管条件 | : 熱や火花、炎などの発火源（パイロットランプ、電気モーター及び静電気など）から遠ざけること。他の物質から離して保管すること。 |
| 安全な容器包装材料 | : データなし |

8. ばく露防止及び保護措置

- | | |
|--------|---|
| 許容濃度 | : OSHA PEL;
ホルムアルデヒド : TWA 0.75ppm, (vacated) TWA 3ppm,
(vacated) STEL 10ppm, (vacated) Ceiling 5ppm,
STEL 2ppm
メタノール : TWA 200ppm, TWA 260mg/m ³ , (vacated) TWA 200ppm,
(vacated) TWA 260mg/m ³ , (vacated) STEL 250ppm,
(vacated) STEL 325mg/m ³
ACGIH TLV;
ホルムアルデヒド : STEL 0.3ppm, TWA 0.1ppm,
メタノール : STEL 250ppm TWA 200ppm |
| 設備対策 | : 安全シャワー、洗眼設備、換気設備 |
| 保護具 | : 適切な換気 |
| 呼吸用保護具 | : 適切な換気 |
| 手の保護具 | : 保護手袋、不浸透性手袋 |

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C1432298-M03608-27

製品名: カリウム 2 試薬 SP 25 包入

- 眼、顔面の保護具 : 保護眼鏡、保護面
- 皮膚及び身体の保護具 : 適切な保護衣（長袖）、耐薬品性白衣
- 一般的な衛生上の注意事項 : この製品を取り扱う際は、飲食や喫煙をしないこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。装置や作業場、作業服は定期的に清掃すること。作業を中断する場合や使用後は直ちに手をよく洗うこと。眼、皮膚、衣類への接触を避けること。適切な保護具を着用すること。汚染された衣類や手袋などをすべて脱ぎ、再使用する場合には洗濯をし、内側までよく洗うこと。蒸気やミストを吸入しないこと。
- 環境ばく露対策 : 下水系、地面、及びあらゆる水域への流出を防ぐこと。大量に漏出した場合は地方自治体へ通知のこと。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体
- 色 : 無色、透明
- 臭い : 刺激臭
- 分子量 : 該当せず
- 融点／凝固点 : -15°C; 5°F
- 沸点又は初留点及び沸騰範囲 : 96°C; 204.8°F
- 可燃性 : データなし
- 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 : 上限 70%
下限 7%
- 引火点 : 85°C; 185°F (開放式)
- 自然発火温度 : 420°C; 788°F
- 分解温度 : データなし
- pH : >2.8 (20°C)
- 動粘性率 : 73.148cSt (mm²/s) (20°C; 68°F)
- 溶解度 : 水 : 溶解する (>1000mg/L, 25°C; 77°F)
- n-オクタノール／水分配係数 (log 値) : 該当せず
- 蒸気圧 : 1.73kPa/ 12.976mmHg (60°C; 140°F)
- 密度及び／又は相対密度 : 1.08 (水=1, 空気=1)
- 相対ガス密度 : 蒸気密度 : 1.04
- 粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

- 反応性 : 該当せず
- 化学的安定性 : 適切な条件下にて安定である。
- 危険有害反応可能性 : 通常使用下にて特になし。
- 避けるべき条件 : 熱、炎、火花、長期間の空気や湿気へのばく露、過度の熱
- 混触危険物質 : 酸類、塩基類、酸化剤
- 危険有害な分解生成物 : 熱分解により刺激性で有毒性のガスや蒸気を発生することがある。

11. 有害性情報

- 急性毒性 (経口) : 急性毒性推定値 LD50=741.1764706mg/kg
- (経皮) : 急性毒性推定値 LD50=405mg/kg
- 皮膚腐食性／刺激性 : 混合物の皮膚腐食性／刺激性成分濃度により区分2とした。
- 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 混合物の眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性成分濃度により区分2Aとした。
- 呼吸器感作性 : 混合物の呼吸器感作性又は皮膚感作性成分濃度により区分1とした。
- 又は皮膚感作性
- 生殖細胞変異原性 : 混合物の生殖細胞変異原性成分濃度により区分2とした。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C1432298-M03608-27

製品名: カリウム 2 試薬 SP 25 包入

発がん性	: ACGIH A2 (疑わしいヒト発がん性因子) A1 (確認されたヒト発がん性因子), IARC グループ1 (作用因子はヒト発がん性がある), NTP (ヒト発がん性因子であることが知られている), OSHA リスト記載あり
生殖毒性	: 混合物の生殖毒性成分濃度により区分1Bとした。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	: 混合物の特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 成分濃度により 区分1 (中枢神経系 全身毒性 神経系 呼吸器 視覚器) 区分3 (麻酔作用) とした。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	: 混合物の特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 成分濃度により 区分1 (呼吸器 視覚器 中枢神経系) とした。
誤えん有害性	: データなし

1 2. 環境影響情報

生態毒性	: ホルムアルデヒド: 甲殻類 24 時間 LC50=2mg/L 甲殻類 7 日間 NOEC=1.0mg/L メタノール: 魚類 96 時間 LC50=15400mg/L 甲殻類 96 時間 LC50=1340mg/L
残留性・分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし
土壌中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし

1 3. 廃棄上の注意

化学品, 汚染容器及び包装の安全で, かつ, 環境上望ましい廃棄, 又はリサイクルに関する情報

残余廃棄物	: 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。
汚染容器・包装	: 容器を再利用しないこと。

1 4. 輸送上の注意

国内規制

陸上規制情報	: 道路法及び毒物及び劇物取締法に従う。
海上規制情報	: 船舶安全法に従う。
航空規制情報	: 航空法に従う。
国連番号	: 2209
品名 (国連輸送名)	: ホルムアルデヒド (水溶液)
国連分類	: クラス 8 (腐食性物質)
容器等級	: III
緊急時応急措置指針番号	: 132
輸送の特定の安全対策 及び条約	: 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、 落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に 行なう。

国際規制

運輸規制情報

Proper Shipping Name	: Formaldehyde solution
Hazard Class	: 8
Subsidiary Risk	: Not Applicable
ID Number	: UN2209
Packing Group	: III

航空規制情報

Proper Shipping Name	: Formaldehyde solution
Hazard Class	: 8
Subsidiary Risk	: Not Applicable
ID Number	: UN2209
Packing Group	: III

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432298-M03608-27

製品名:カリウム 2 試薬 SP 25 包入

海上規制情報

Proper Shipping Name : Formaldehyde solution
 Hazard Class : 8
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN2209
 Packing Group : III

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類：クラス 9（その他の危険物質）、国連番号：3316

15. 適用法令

- 化学物質管理促進法（P R T R） : 第 1 種指定化学物質、特定第 1 種指定化学物質（法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、施行令第 4 条）
 ホルムアルデヒド（管理番号：411）
- 労働安全衛生法 : 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第 57 条第 1 項、施行令第 18 条第 1 号、第 2 号別表第 9）
 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 第 1 号、第 2 号別表第 9）
 ホルムアルデヒド（政令番号：548）
 メタノール（政令番号：560）
 特定化学物質特別管理物質（特定化学物質障害予防規則第 38 条 3）ホルムアルデヒド
 特定化学物質第 2 類物質、特定第 2 類物質（特定化学物質障害予防規則第 2 条第 1 項第 2、3 号）ホルムアルデヒド
 作業環境評価基準（法第 65 条の 2 第 1 項）ホルムアルデヒド、メタノール
 危険物・引火性の物（施行令別表第 1 第 4 号）メタノール
 第 2 種有機溶剤等（施行令別表第 6 の 2・有機溶剤中毒予防規則第 1 条第 1 項第 4 号）メタノール
 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者（法第 66 条第 2 項、施行令第 22 条第 1 項）メタノール
- 毒物及び劇物取締法 : 劇物（指定令第 2 条）ホルムアルデヒドを含有する製剤
- 化審法 : 優先評価化学物質（法第 2 条第 5 項）ホルムアルデヒド、メタノール
- 海洋汚染防止法 : 有害液体物質（Y 類物質）（施行令別表第 1）ホルムアルデヒド溶液、メチルアルコール
- 消防法 : 貯蔵等の届出を要する物質（法第 9 条の 3・危険物令第 1 条の 10 六別表 2）ホルムアルデヒド【貯蔵取扱量】200kg 以上
 貯蔵等の届出を要する物質（法第 9 条の 3・危険物令第 1 条の 10 六別表 2-18・平元省令 2 号第 2 条）ホルムアルデヒドを含有する製剤【貯蔵取扱量】200kg 以上
- 水質汚濁防止法 : 指定物質（法第 2 条第 4 項、施行令第 3 条の 3）ホルムアルデヒド
- 道路法 : 車両の通行の制限（施行令第 19 条の 13、（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第 12 号・別表第 2）ホルマリン【積載数量】1000kg
- 船舶安全法 : 腐食性物質（危規則第 3 条危険物告示別表第 1）ホルムアルデヒド（水溶液）
- 航空法 : 腐食性物質（施行規則第 194 条危険物告示別表第 1）ホルムアルデヒド（水溶液）

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432298-M03608-27

製品名:カリウム 2 試薬 SP 25 包入

16. その他の情報

引用文献等

- ① Hach Company SDS No. M03608 (Potassium 2 Reagent Solution Pillows)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2019 および Z7253-2019

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実用性を対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH社のGHS分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432399-M00069-24

製品名:カリウム 3 試薬 PP 100 包入

作成日 2007 年 8 月 27 日

改訂日 2022 年 12 月 7 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : カリウム 3 試薬 PP 100 包入
 カタログ No : 1432399
 品目コード : HACH0209
 供給者の会社名称, 住所及び電話番号
 東亜ディーケーケー株式会社
 東京都新宿区高田馬場 1-29-10
 担当部門 : 生産部 HACH 技術課
 04-2957-6152
 F A X 番 号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

GHS分類

健康有害性

急性毒性（経口） 区分 3

（上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。）

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

飲み込むと有毒

注意書き

安全対策

取扱い後はよく手を洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。

特別な処置が必要である（詳細は、SDS4 項：応急措置を参照のこと）。

口をすすぐこと。

保管

施錠して保管すること。

廃棄

地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：化学物質

化学名又は一般名 テトラフェニルホウ酸ナトリウム

含有量

100.0%

化学式又は構造式

 $C_{24}H_{20}BNa$

官報公示整理番号

化審法

3-2553

安衛法

—

CAS No.

143-66-8

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号: C1432399-M00069-24
 製品名: カリウム 3 試薬 PP 100 包入

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移すこと。
- 皮膚に付着した場合 : 皮膚を水と石鹸で良く洗うこと。
- 眼に入った場合 : 上まぶたと下まぶたを持ち上げ、多量の水で 15 分間以上良く洗うこと。医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 : 無理に吐かせないこと。水で口をすすいだ後、多量の水を飲ませること。意識がない場合は口から何も与えないこと。医師の診断、手当てを受けること。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : データなし
- 医師に対する特別な注意事項 : 症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 周囲の火災状況及び環境に応じて、適切な消火剤を使用する。
- 使ってはならない消火剤 : データなし
- 火災時の特有の危険有害性 : 刺激臭の煙や煙霧を発生する恐れがある。一酸化炭素、二酸化炭素、ホウ素化合物、酸化ナトリウムを発生することがある。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業の際は、自給式呼吸器および防護服を着用する。個人用保護具を着用すること。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 適切な換気を行うこと。
- 環境に対する注意事項 : データなし
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 安全に対処できるならば漏えいを止めること。漏出物を適切な容器に集めること。
- 二次災害の防止策 : 漏出物と漏出場所は環境規制に従い浄化すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い : 本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。
- 技術的対策 : データなし
- 安全取扱注意事項 : データなし
- 接触回避 : データなし
- 保管 : 容器は密栓し、涼しく乾燥した換気の良い場所に保管すること。子供の手の届かないところに保管すること。
- 安全な保管条件 : データなし
- 安全な容器包装材料 : データなし

8. ばく露防止及び保護措置

- 許容濃度 : OSHA PEL ; データなし
ACGIH TLV ; データなし
- 設備対策 : 安全シャワー、洗眼設備、換気設備
- 保護具 :
 - 呼吸用保護具 : 適切な換気
 - 手の保護具 : 保護手袋
 - 眼、顔面の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡、保護面
 - 皮膚及び身体保護具 : 保護衣
- 一般的な衛生上の注意事項 : 本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。
- 環境ばく露対策 : 下水系、地面、及びあらゆる水域への流出を防ぐこと。大量に漏出した場合は地方自治体へ通知のこと。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432399-M00069-24

製品名:カリウム 3 試薬 PP 100 包入

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 固体 (結晶)
色	: 白色
臭い	: 無臭
分子量	: 342.24g/mole
融点/凝固点	: >300°C; 572°F
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: データなし
可燃性	: データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	: データなし
引火点	: 該当せず
自然発火温度	: データなし
分解温度	: 300°C; 572°F
pH	: 9.6 (5%溶液)
動粘性率	: 該当せず
溶解度	: 水: 完全に溶解する (50000mg/L, 20°C; 68°F) アセトン: 溶解する (>1000mg/L, 25°C; 77°F) クロロホルム: わずかに溶解する (>0.1mg/L, 25°C; 77°F) エーテル: わずかに溶解する (>0.1mg/L, 25°C; 77°F) 石油エーテル: 溶解しない (<0.1mg/L, 25°C; 77°F)
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	: log K _{OW} = 6.28
蒸気圧	: 該当せず
密度及び/又は相対密度	: データなし
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 該当せず
化学的安定性	: 適切な条件下にて安定である。
危険有害反応可能性	: 通常使用下にて特になし。
避けるべき条件	: データなし
混触危険物質	: 強酸化剤、強酸、強塩基
危険有害な分解生成物	: 燃焼により有毒な黒煙を発生する。二酸化炭素、一酸化炭素、ホウ素化合物、酸化ナトリウム

11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	: 混合物の急性毒性成分濃度により区分3とした。
皮膚腐食性/刺激性	: データなし
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: データなし
呼吸器感作性	: データなし
又は皮膚感作性	: データなし
生殖細胞変異原性	: データなし
発がん性	: 本製品はACGIH、IARC、NTP、OSHAの発がん性物質リストに記載された成分を含まない。
生殖毒性	: データなし
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	: データなし

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432399-M00069-24

製品名:カリウム 3 試薬 PP 100 包入

特定標的臓器毒性 : データなし
 (反復ばく露)
 誤えん有害性 : データなし

1 2. 環境影響情報

生態毒性 : データなし
 残留性・分解性 : データなし
 生体蓄積性 : データなし
 土壤中の移動性 : 有機炭素/水分配係数 $\log K_{oc} = 7.07$
 オゾン層への有害性 : データなし

1 3. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
 残余廃棄物 : 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。
 汚染容器・包装 : 容器を再利用しないこと。

1 4. 輸送上の注意**国内規制**

陸上規制情報 : 該当せず
 海上規制情報 : 船舶安全法に従う。
 航空規制情報 : 航空法に従う。
 国連番号 : 2811
 品名(国連輸送名) : その他の毒物(有機物)(固体)(他の危険性を有しないもの)
 国連分類 : クラス 6.1(毒物)
 容器等級 : III
 緊急時応急措置指針番号 : 154
 輸送の特定の安全対策及び条約 : 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に
 行なう。

国際規制**運輸規制情報**

Proper Shipping Name : Toxic solids, organic, n, o, s. (Borate(1-), tetraphenyl-, sodium)
 Hazard Class : 6.1
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN2811
 Packing Group : III

航空規制情報

Proper Shipping Name : Toxic solids, organic, n, o, s. (Borate(1-), tetraphenyl-, sodium)
 Hazard Class : 6.1
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN2811
 Packing Group : III

海上規制情報

Proper Shipping Name : Toxic solids, organic, n, o, s. (Borate(1-), tetraphenyl-, sodium)
 Hazard Class : 6.1
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN2811
 Packing Group : III

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類: クラス 9 (その他の危険物質)、国連番号: 3316

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C1432399-M00069-24

製品名:カリウム 3 試薬 PP 100 包入

15. 適用法令

化学物質管理促進法 (P R T R)	: 第 1 種指定化学物質 (法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1) ほう素化合物 (管理番号: 405)
労働安全衛生法	: 該当せず
毒物及び劇物取締法	: 該当せず
水質汚濁防止法	: 有害物質 (法第 2 条、施行令第 2 条、排水基準を定める省令第 1 条) ほう素 及びその化合物
船舶安全法	: 毒物類・毒物 (危規則第 3 条危険物告示別表第 1) その他の毒物 (有機物) (固体) (他の危険性を有しないもの)
航空法	: 毒物類・毒物 (施行規則第 194 条危険物告示別表第 1) その他の毒物 (有機物) (固体) (他の危険性を有しないもの)
下水道法	: 水質基準物質 (法第 12 条の 2 第 2 項、施行令第 9 条の 4) ほう素及びその 化合物
土壤汚染対策法	: 特定有害物質 (法第 2 条第 1 項、施行令第 1 条) ほう素及びその化合物

16. その他の情報

引用文献等

- ① Hach Company SDS No.M00069 (Potassium 3 Reagent)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2019 および Z7253-2019

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実用性を対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS 分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH 社の GHS 分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。