

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C47949-M00800-25

製品名: 硬度標準及び鉄溶液 (NIST) 20gpg 500ml

作成日 2009 年 1 月 23 日

改訂日 2023 年 9 月 19 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : 硬度標準及び鉄溶液 (NIST) 20gpg 500ml
カタログ No : 47949
品目コード : HACH2969
供給者の会社名称, 住所及び電話番号
東亜ディーケーケー株式会社
東京都新宿区高田馬場 1-29-10
担当部門 : 生産部 HACH 技術課
04-2957-6152
FAX 番号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

GHS 分類に該当するデータは得られていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別: 混合物 (水溶液)

化学名又は一般名	硫酸マグネシウム	ホルムアルデヒド	メタノール
含有量	<0.1%	<0.1%	<0.1%
化学式又は構造式	MgSO ₄	HCHO	CH ₃ OH
官報公示整理番号			
化審法	1-467	2-482	2-201
安衛法	—	2-8-379	—
CAS No.	7487-88-9	50-00-0	67-56-1
化学名又は一般名	塩化鉄(Ⅱ)	塩化カルシウム	
含有量	<0.01%	<0.01%	
化学式又は構造式	FeCl ₂	CaCl ₂	
官報公示整理番号			
化審法	1-213	1-176	
安衛法	—	—	
CAS No.	7758-94-3	10043-52-4	

4. 応急措置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移すこと。
皮膚に付着した場合 : 皮膚を水と石鹼で洗うこと。
眼に入った場合 : 上まぶたと下まぶたを持ち上げ、多量の水で 15 分間以上良く洗うこと。医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合 : 水で口をすすいだ後、大量の水を飲ませること。

製品名: 硬度標準及び鉄溶液 (NIST) 20gpg 500ml

5. 火災時の措置

6. 漏出時の措置

7. 取扱い及び保管上の注意

8. ばく露防止及び保護措置

TQS R-24

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C47949-M00800-25

製品名: 硬度標準及び鉄溶液 (NIST) 20gpg 500ml

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 無色、透明
臭い	: 無臭
分子量	: データなし
融点／凝固点	: 約 0°C; 32°F
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: 約 100°C; 212°F
可燃性	: データなし
爆発下限界及び爆発上限界／	: データなし
可燃限界	
引火点	: データなし
自然発火温度	: データなし
分解温度	: データなし
pH	: 2.7 (20°C)
動粘性率	: データなし
溶解度	: 水: 溶解する (>1000mg/L, 25°C; 77°F)
n-オクタノール／水分配係数	: 該当せず
(log 値)	
蒸気圧	: 3.17kPa/ 23.777mmHg (25°C; 77°F)
密度及び／又は相対密度	: 0.983
相対ガス密度	: 蒸気密度: 0.62
粒子特性	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 該当せず
化学的安定性	: 適切な条件下にて安定である。
危険有害反応可能性	: 通常使用下において特になし。
避けるべき条件	: データなし
混触危険物質	: 強酸化剤、強酸、強塩基
危険有害な分解生成物	: データなし

11. 有害性情報

急性毒性	: データなし
皮膚腐食性／	: データなし
刺激性	
眼に対する重篤な	: データなし
損傷性／眼刺激性	
呼吸器感作性	: データなし
又は皮膚感作性	
生殖細胞変異原性	: データなし
発がん性	: 本製品はACGIH、IARC、NTP、OSHAの発がん性物質リストに記載された成分を含まない。
生殖毒性	: データなし
特定標的臓器毒性	: データなし
(単回ばく露)	
特定標的臓器毒性	: データなし
(反復ばく露)	
誤えん有害性	: データなし

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C47949-M00800-25

製品名:硬度標準及び鉄溶液 (NIST) 20gpg 500ml

1 2. 環境影響情報

生態毒性	: データなし
残留性・分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし
土壌中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし

1 3. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

残余廃棄物 : 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

汚染容器・包装 : 容器は再利用しないこと。

1 4. 輸送上の注意**国内規制**

陸上規制情報	: 該当せず
海上規制情報	: 該当せず
航空規制情報	: 該当せず
国連番号	: 該当せず
品名（国連輸送名）	: 該当せず
国連分類	: 該当せず
容器等級	: 該当せず
緊急時応急措置指針番号	: 該当せず
輸送の特定の安全対策及び条約	: 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に行なう。

国際規制**運輸規制情報**

Proper Shipping Name	: Not Currently Regulated
Hazard Class	: Not Applicable
Subsidiary Risk	: Not Applicable
ID Number	: Not Applicable
Packing Group	: Not Applicable

航空規制情報

Proper Shipping Name	: Not Currently Regulated
Hazard Class	: Not Applicable
Subsidiary Risk	: Not Applicable
ID Number	: Not Applicable
Packing Group	: Not Applicable

海上規制情報

Proper Shipping Name	: Not Currently Regulated
Hazard Class	: Not Applicable
Subsidiary Risk	: Not Applicable
ID Number	: Not Applicable
Packing Group	: Not Applicable

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類：クラス9（その他の危険物質）、国連番号：3316

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C47949-M00800-25

製品名: 硬度標準及び鉄溶液 (NIST) 20gpg 500ml

15. 適用法令

化学物質管理促進法 (P R T R)	: 該当せず
労働安全衛生法	: 作業環境評価基準 (法第65条の2第1項) ホルムアルデヒド、メタノール 危険物・引火性の物 (施行令別表第1第4号) メタノール
毒物及び劇物取締法	: 該当せず
化審法	: 優先評価化学物質 (法第2条第5項) ホルムアルデヒド
海洋汚染防止法	: 有害液体物質 (Y類物質) (施行令別表第1) ホルムアルデヒド溶液、 メチルアルコール 有害液体物質 (Z類同等の物質) (環境省告示第148号第3号) 塩化カルシウム溶液 査定物質 (Z類同等の有害液体物質) (環境省告示) 塩化カルシウム溶液
消防法	: 貯蔵等の届出を要する物質 (法第9条の3・危険物令第1条の10六別表2) ホルムアルデヒド【貯蔵取扱量】200kg以上
水質汚濁防止法	: 指定物質 (法第2条第4項、施行令第3条の3) ホルムアルデヒド、鉄及びその化合物
下水道法	: 水質基準物質 (法第12条の2第2項、施行令第9条の4) 鉄及びその化合物 (溶解性)

16. その他の情報

引用文献等

- ① Hach Company SDS No. M00800 (Hardness Standard Solution 20 gpg and 2 mg/l Fe)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z 7252-2019 および Z 7253-2019

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実用性を対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH社のGHS分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。