

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号:CLCK323-ML014-22
 製品名:フッ化物試薬

作成日 2015 年 7 月 3 日
 改訂日 2022 年 5 月 16 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : フッ化物試薬
 カタログ No : LCK323
 品目コード : LANG0037
 供給者の会社名称, 住所及び電話番号
 東亜ディーケーケー株式会社
 東京都新宿区高田馬場 1-29-10
 担当部門 : 生産部 HACH 技術課
 04-2957-6152
 F A X 番号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性 金属腐食性化学品 区分 1
 健康有害性 急性毒性（経口） 区分 3
 急性毒性（吸入：粉じん、ミスト） 区分 2
 皮膚腐食性／刺激性 区分 1
 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 1
 呼吸器感作性 区分 1
 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 1（呼吸器系）
 特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 1（歯 呼吸器系）
 環境有害性 水生環境有害性 短期（急性） 区分 2

（上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。）

GHSラベル要素 絵表示



注意喚起語 危険有害性情報

危険
 金属腐食のおそれ
 飲み込むと有毒
 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
 吸入すると生命に危険
 吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ
 呼吸器系の障害
 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器系、歯の障害
 水生生物に毒性

注意書き 安全対策

他の容器に移し替えないこと。
 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
 取扱い後はよく手を洗うこと。

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号:CLCK323-ML014-22
 製品名:フッ化物試薬

応急措置	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 呼吸用保護具を着用すること。
	飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚又は髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 直ちに医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 特別な処置が緊急に必要である。 特別な処置が必要である(詳細は、SDS4 項：応急措置を参照のこと)。 口をすすぐこと。 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。
保管	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。
廃棄	耐腐食性／耐腐食性内張りのある耐腐食性容器に保管すること。 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：化学物質(水溶液)

化学名又は一般名	塩酸
含有量	5.0 - <10.0%
化学式又は構造式	HCl
官報公示整理番号	
化審法	1-215
安衛法	—
CAS No.	7647-01-0

4. 応急措置

吸入した場合	:	空気の新鮮な場所に移すこと。症状が続く場合は医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	:	直ちに多量の水で 15 分以上洗い流すこと。皮膚刺激が続く場合は医師に連絡すること。
眼に入った場合	:	直ちに多量の水で洗い流し、医師の診察を受けること。
飲み込んだ場合	:	水で口をすすいだ後、大量の水を飲ませること。意識のない場合は口から何も与えないこと。医師の診断、手当てを受けること。
急性症状及び遅発性症状 の最も重要な徴候症状	:	刺激性、腐食性
医師に対する特別な注意 事項	:	症状に応じて治療すること。

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号:CLCK323-ML014-22
 製品名:フッ化物試薬

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 周囲の火災状況及び環境に応じて、適切な消火剤を使用する。
- 使ってはならない消火剤 : データなし
- 火災時の特有の危険有害性 : 火中に有害な蒸気を発生する恐れがある。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業の際は、皮膚との接触を避けるため、安全な距離をとり、適切な保護具を着用すること。自給式呼吸器および防護服を着用すること。燃焼残留物や消火排水は、地方自治体の規制に従って廃棄すること。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置 : 個人用保護具を使用すること。有害物質に関わる緊急時措置に適切な認定を受けた人のみにより漏出時の対応措置を講じる。直ちに安全な場所に避難させること。蒸気やミスト、ガスの吸入を避けること。適切な換気を行うこと。
- 環境に対する注意事項 : 地表水および排水系へ流さないこと。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 非反応性の吸着剤（砂、土、珪藻土、パーミキュライト）にて吸収し、密閉容器に入れ、地方自治体の規制に従って処分する。
- 二次災害の防止策 : 漏出物と漏出場所は環境規制に従い浄化すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い : 換気の良い場所でのみ取り扱うこと。眼、皮膚、衣類との接触を避けること。
- 技術的対策 : データなし
- 安全取扱注意事項 : データなし
- 接触回避 : データなし
- 保管 : 容器は密栓し、涼しく乾燥した換気の良い場所で保管すること。
- 安全な保管条件 : データなし
- 安全な容器包装材料 : データなし

8. ばく露防止及び保護措置

- 許容濃度 : WEL;
塩酸 : TWA 1ppm, TWA 2mg/m³, STEL 5ppm, STEL 8mg/m³
- 設備対策 : 安全シャワー、洗眼設備、換気設備
- 保護具
 - 呼吸用保護具 : 適切な換気
 - 手の保護具 : 保護クリーム、耐化学薬品性手袋（ブチルゴム製手袋、ニトリルゴム製手袋）
 - 眼、顔面の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡
 - 皮膚及び身体の保護具 : 保護衣
- 一般的な衛生上の
注意事項 : 本製品を使用する際は、一般的な労働衛生上の規則に従うこと。使用を中断する際や使用後は、手などをよく洗うこと。眼、皮膚、衣類との接触を避けること。
- 環境ばく露対策 : 環境への流出を避けること。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体
- 色 : 赤色
- 臭い : 無臭
- 分子量 : データなし
- 融点／凝固点 : 該当せず
- 沸点又は初留点及び沸騰範囲 : データなし
- 可燃性 : データなし

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCK323-ML014-22

製品名:フッ化物試薬

爆発下限界及び爆発上限界／ 可燃限界	: 該当せず
引火点	: 該当せず
自然発火温度	: 該当せず
分解温度	: データなし
pH	: 0.5 (20℃)
動粘性率	: データなし
溶解度	: 水: 溶解する (20℃)
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び／又は相対密度	: 1.0g/cm ³ (20℃)
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常使用下にて特になし。
化学的安定性	: 適切な保管下にて安定。
危険有害反応可能性	: データなし
避けるべき条件	: 極端な温度、直射日光
混触危険物質	: データなし
危険有害な分解生成物	: 塩化水素ガス

11. 有害性情報

急性毒性	
(経口)	: 急性毒性推定値 LD50=238mg/kg
(吸入: 粉じん、 ミスト)	: 急性毒性推定値 LC50=0.42mg/L
皮膚腐食性／ 刺激性	: 混合物の皮膚腐食性／刺激性成分濃度により区分1とした。
眼に対する重篤な 損傷性／眼刺激性	: 混合物の眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性成分濃度により区分1とした。
呼吸器感作性	: 混合物の呼吸器感作性成分濃度により区分1とした。
又は皮膚感作性	
生殖細胞変異原性	: データなし
発がん性	: データなし
生殖毒性	: データなし
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	: 混合物の特定標的臓器毒性(単回ばく露)成分濃度により 区分1(呼吸器系)とした。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	: 混合物の特定標的臓器毒性(反復ばく露)成分濃度により 区分1(歯 呼吸器系)とした。
誤えん有害性	: データなし

12. 環境影響情報

生態毒性	: 塩酸: 甲殻類 48 時間 EC50=0.492mg/L
残留性・分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし
土壌中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号:CLCK323-ML014-22
 製品名:フッ化物試薬

1 3. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
 残余廃棄物 : 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。
 汚染容器・包装 : 容器は再利用しないこと。

1 4. 輸送上の注意

国内規制

陸上規制情報 : 該当せず
 海上規制情報 : 船舶安全法に従う。
 航空規制情報 : 航空法に従う。
 国連番号 : 3316
 品名(国連輸送名) : 化学検査キット
 国連分類 : クラス 9 (有害性物質)
 容器等級 : II
 緊急時応急措置指針番号 : 171
 輸送の特定の安全対策及び条約 : 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に
 行なう。

国際規制

運輸規制情報

Proper Shipping Name : Chemical kit
 Hazard Class : 9
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN3316
 Packing Group : II

航空規制情報

Proper Shipping Name : Chemical kit
 Hazard Class : 9
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN3316
 Packing Group : II

海上規制情報

Proper Shipping Name : Chemical kit
 Hazard Class : 9
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN3316
 Packing Group : II

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類: クラス 9 (その他の危険物質)、国連番号: 3 3 1 6

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号:CLCK323-ML014-22
 製品名:フッ化物試薬

15. 適用法令

化学物質管理促進法 (P R T R)	: 該当せず
労働安全衛生法	: 名称等を表示すべき危険物及び有害物 (法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 塩化水素 (政令番号: 98) 特定化学物質第3類物質 (特定化学物質障害予防規則第2条第1項第6号) 塩化水素 腐食性液体 (労働安全衛生規則第326条) 塩酸 歯科健康診断対象物質 (法第66条第3項、施行令第22条第3項) 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又は支持組織に有害な物
毒物及び劇物取締法	: 該当せず
水質汚濁防止法	: 指定物質 (法第2条第4項、施行令第3条の3) 塩化水素
海洋汚染防止法	: 有害液体物質 (Z類物質) (施行令別表第1) 塩酸
航空法	: その他の有害物質 (施行規則第194条危険物告示別表第1) 化学検査キット
船舶安全法	: 有害性物質 (危規則第3条危険物告示別表第1) 化学検査キット
消防法	: 貯蔵等の届出を要する物質 (法第9条の3・危険物令第1条の10六別表2) 塩化水素【貯蔵取扱量】200kg以上

16. その他の情報

引用文献等

- ① Hach Lange GmbH SDS LCK323 (LCK323 Fluoride;1/1)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2019 および Z7253-2019

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実施を前提としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH社のGHS分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。